

2026 MAVERICK X3 X RC 64 PO



Vert satiné

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- Amortisseurs FOX[†] 2.5 PODIUM QS3 de type « Piggyback »
- Système de surveillance de la courroie
- Magnéto de 850 W
- Pneus XPS Hammer King de 30 po
- Jantes en aluminium de 15 po avec anneau de retenue
- Pare-chocs avant, quart-de-portes
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Différentiel/plaques de protection HMWPE sous le pare-chocs
- Bras de suspension avant et arrière HMWPE
- Barres protectrices UHMWPE
- Crochet de remorquage arrière
- Écran tactile de 10,25 po
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL

MOTEUR

Type	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax [®] ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok Véritable diff. 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/ 4 x 4 ROCK/4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué/débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 [†] de type « Piggyback » avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage

PNEUS ET JANTES

Pneus avant/arrière	XPS Hammer King – 30 x 10 x 15 po
Jantes	Aluminium moulé de 15 po avec anneau de retenue

FREINS

Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	768,3 kg (1 693 lb)
Châssis/cage	Acier 980 double-phase
L x l x H	337,8 x 165,1 x 167,6 cm (133 x 65 x 66 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	35,6 cm (14 po)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec système d'attache rapide LinQ [®]
Capacité de rangement	Total: 9,4 L (2,5 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po avec clavier et écran tactile de 10,25 po
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Quart-de-portes Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMWPE: Intégrales et ultrarobustes avec différentiel / sous le pare-chocs / bras de suspension avant et arrière Crochet de remorquage arrière Protecteur de bras oscillants Protecteur de bras triangulaire inférieur

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 48 mois de protection B.E.S.T.



© 2025 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité: Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite: 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. *Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

