

2026 COMMANDER DPS



Compass Green

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Visco-Lok[®] QE
- Diferencial trasero con modo Turf
- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Modos SPORT/ECO™
- Llave D.E.S.S.™ con botón de encendido/apagado
- Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
- Puertas de media altura premium
- Guardabarros

MOTORES	700	1000R
Tipo	Motor Rotax® ACE monocilíndrico (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp/42 lb-pie, con refrigeración líquida	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	Transmisión primaria CVT pDrive con freno motor y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión Extra-L (súper baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático QE
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos deportivo/ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS en inglés)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 31,8 cm (12,5 plg.) de recorrido de la suspensión	
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	Sistema TTA con barra estabilizadora y 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión	
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES		
Neumáticos delanteros y traseros.	Neumáticos XPS Trail Force, 27 x 9/11 x 14 plg.	
Rines	Acero de 14 plg.	
FRENOS		
Delanteros y traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	700	1000R
Peso en seco estimado	503 kg (1 549 lb)	734,5 kg (1 619 lb)
Chasis/jaula	Jaula perfilada Aprobada por ROPS	
L x An x Al	326,4 x 157,5 x 180,2 cm (128,5 x 62 x 70,5 plg.)	
Distancia entre ejes	230,1 cm (90,6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	31,8 cm (12,5 plg.)	
Dimensiones de la caja de carga	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	600 lb (272,2 kg)	
Capacidad de remolque	2 000 lb (907,2 kg)	
Capacidad de carga útil	1 030 lb (467,2 kg)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 27,6 l (7,3 gal)	
Capacidad de combustible	38 l (10 gal)	

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital ancha de 4,5 plg.
Instrumentos	Salida CC (10-A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.), llave RF, con botón de encendido y apagado
Imán	650-W
Iluminación	Salida de faros delanteros 110 W Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura premium Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia Guardabarros Salpicadera inferior delantera para barro
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año
Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 30 meses



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

