

2026 COMMANDER XT



█ Fiery Red 700 / 1000R
█ Triple Black 700 / 1000R

MOTORES	700	1000R	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	700	1000R
Tipo	Motor Rotax® ACE monocilíndrico (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp/42 lb-pie, con refrigeración líquida	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido	Peso en seco estimado	723,4 kg (1 594 lb)	768,8 kg (1 694 lb)
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)		Chasis/jaula	Jaula perforada Aprobada por ROPS	
Transmisión	Transmisión primaria CVT pDrive con freno motor y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Relaciones de transmisión Extra-L (súper baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento)	L x An x Al	330,2 x 157,5 x 188 cm (130 x 62 x 74 plg.)	330,2 x 162,6 x 188 cm (130 x 64 x 74 plg.)
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático QE	Distancia entre ejes	230,1 cm (90,6 plg.)	
Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos deportivo/ECO™		Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS en inglés)		Dimensiones de la caja de carga	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 plg.)	
SUSPENSIONES			Capacidad de la caja de carga	600 lb (272,2 kg)	
Suspensión delantera	Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 31,8 cm (12,5 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazos en A dobles con diseño arqueado, barra estabilizadora y 30,5 cm (12 plg.) de recorrido	Capacidad de remolque	2 000 lb (907,2 kg)	
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo		Capacidad de carga útil	1 030 lb (467,2 kg)	
Suspensión trasera	Sistema TTA con barra estabilizadora y 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión	Sistema TTA con diseño arqueado y barra estabilizadora, 38,1 cm (15 plg.) de recorrido	Capacidad de almacenamiento	Total: 27,6 l (7,3 gal)	
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo		Capacidad de combustible	38 l (10 gal)	
NEUMÁTICOS Y RINES			CARACTERÍSTICAS		
Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Trail King, 28 x 9/11 x 14 plg.		Indicador	Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho con teclado	
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.		Instrumentos	Salida CC (10-A)	
FRENOS			Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado	
Delanteros y traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		Imán	650-W	
			Iluminación	Salida de faros delanteros 110 W LED exclusivas Luces traseras LED	
			Cabrestante	Cabrestante de 2 041 kg (4 500 lb) con cable sintético	
			Volante	Dirección con ajuste de inclinación	
			Protección	Puertas de media altura premium Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia Guardabarros Parachoques delantero XT Techo rígido completo Salpicadura inferior delantera para barro	
			Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)	
			GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO		
			Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año	
			Servicio extendido	Cobertura B.E.S.T. disponible hasta 30 meses	

can-am

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

