OUTLANDER ELÉCTRICA 2027

White

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Sistema de enfriamiento líquido: batería, inversor, motor y cargador integrado (cable de carga no incluido, se vende como accesorio)
- Carga del 20 % al 80 % en tan solo 50 minutos
- Hasta 80 km (50 millas) de autonomía
- Marchas larga y corta, que garantizan plena capacidad de trabajo
- Modos del motor y limitador de velocidad
- Neumáticos diseñados para eliminar al máximo el ruido y las vibraciones
- Sistema de frenado con recuperación de energía y tres modos de respuesta
- Transición a reversa sin interrupción del sistema
- Pantalla a color de 5 plg.
- Defensa delantera y trasera
- Faros y luces traseras LED, luz LED POD integrada con propósito específico

MOTOR	
Tipo	Motor ROTAX® E-POWER de 47 hp y 53 lb-pie, con enfriamiento líquido
Potencia	Máximo: 47 hp (35 kW) Continuo: 27 hp (20 kW)
Torque del motor	Máximo: 53 lb-pie (72 Nm) Continuo: 21 lb-pie (83 Nm))
Velocidad máxima	Marcha larga: 50 mph (80 km/h) Marcha corta: 28 mph (45 km/h)

BATERÍA	
Tipo de batería	Integrada, con iones de litio
Rango de temperatura para funcionamiento de la batería	Desde -20 °C hasta 40 °C (-4 Fahrenheit hasta 104 Fahrenheit)
Capacidad de la batería	8.9 kWh
Sistema de refrigeración	Enfriamiento líquido: batería, inversor y cargador integrado (cable de carga no incluido, se vende como accesorio) Calefactor con corriente alterna (CA) integrado para carga en bajas temperaturas
Autonomía estimada (con la batería completamente cargada)	Probada conforme al estándar WMTC*: 80 km (50 millas) Autonomía útil promedio*: 50 km (31 millas)
Función	Frenado con recuperación de energía y ajuste en 3 niveles
Cargador	Cargador integrado de 6.6 kW, Nivel 2 (compatible con carga de Nivel 1, cable de carga no incluido, se vende como accesorio)
Tipo de conector	Tipo 1 J1772 con luz LED integrada
Tiempo de carga Nivel 2 (240 V)	50 min. (20 – 80 %) 1 h 30 min. (0 – 100%)
Tiempo de carga Nivel 1 (120 V)	3 h 10 min. (20 – 80%) 5 h 15 min. (0 – 100%)

TRANSMISIÓN	
Transmisión	L (baja) / N (neutral) / H (alta) / P (estacionar) La marcha reversa se activa mediante el botón de arranque
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Asistencia a la conducción	Modos de Trabajo / Estándar / Deportivo Limitador de velocidadr
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble / 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo A doble / 26 cm (10.25 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Recon Force de 26 x 8/10 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado	398 kg (875 lb)
L x An x Al	228.3 x 122.2 x 126 cm (89.9 x 48.1 x 49.6 plg.)
Distancia entre ejes	134.5 cm (53 plg.)
Altura al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	96.7 cm (38 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 54.4 kg (120 lb) / Traseros: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)
Capacidad de remolque	830 kg (1,830 lb)*
Capacidad de carga	N/A

*Remolque con frenos

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla a color de 5 plg.
Convertidor de CC a CC	500 W continuos (a cualquier velocidad, incluso en reposo)
Instrumentos	Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF
Iluminación	• Faros LED y luces traseras • LED exclusivas • Luz POD LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manubrio	Estándar
Protección	Defensa delantera y trasera •Placa protectora completa
Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Batería: 5 años (12,427 millas / 20,000 km) Motor: 1 año Vehículo: Garantía limitada de BRP de 1 año

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo base. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.