2027 MAVERICK TRAIL X

Gris granite

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

700 et 1000

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Pare-chocs avant
- Toit rigide intégral
- Plaques de protection en plastique HMW haute résistance
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Demie-portes
- Graphisme/sièges de l'ensemble X

MOTEURS	700	1000
Type	52 ch/42 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	75 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec hautes, et basses vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélectionnable 2x4 / 4x4 avec Visco-Lok† QE autobloquant différentiel avant	
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes SPORT / ECO[MC]	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 25,4 cm (10 po)	
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 26,7 cm (10,5 po)	
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube	
PNEUS ET JANTES		
Roues avant/arrière	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 po	
Jantes	Aluminium moulé de 12 po	
FREINS		
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons (32 mm)	
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons (28 mm)	

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	700	1000
Poids à sec estimé	619 kg (1 365 lb)	661 kg (1 467 lb)
Cage	Cage profilée Approuvée ROPS	
L x l x H	300,5 x 127 x 175,3 cm (118 x 50 x 69 po)	
Empattement	230,1 cm (90,6 po)	
Garde au sol	25,4 cm (10 po)	
Capacité de la boîte de chargement	148 kg (300 lb)	
Capacité de rangement	Total : 20,2 L (5,3 gal)	
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)	
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)	
Nombre de places	2	
CARACTÉRISTIQUES		
Cadran	Écran numérique de 4,5 po	
Batterie	18A/h (270 CCA)	
Magnéto	650-W	
Instruments	Prise CC (10-A)	
Éclairage	Phares avant et arrière à DEL	
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique	
Volant	Volant inclinable et ajustable	
Protection	Pare-chocs avant Toit rigide intégral Demi-portes de qualité supérieure Plaques de protection en plastique HMW haute résistance	
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po	
GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ		
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP	
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 60 mois de protection B.E.S.T.	

can-am

©2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

BRP