2027 MAVERICK X3 MAX X RC

Vert satiné

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant Smart-Lok™
- Amortisseurs FOX† 3.0 PODIUM RC2† avec dérivation interne
- Système de surveillance de la courroie
- Magnéto de 850-W
- Pneus XPS Hammer King de 32 po
- Jantes en aluminium de 15 po avec anneau de retenue
- Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules
- Pare-chocs avant, demi-portes, toit rigide intégral, barre anti-intrusion
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Différentiel/plaques de protection HMWPE sous le pare-chocs
- Bras de suspension avant et arrière HMWPE
- Barres protectrices UHMWPE
- Crochet de remorquage arrière
- Écran tactile de 10,25 po, volant télescopique, caméras avant et arrière
- Graphisme/sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok* Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec verrouillage du diff. avant / 4x4 ROCK / 4x4 TRAIL
Direction assistée	Haute capacité Tri-mode Direction assistée dynamique (DPS™)
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice débattement de 55,9 cm (22 po) Bras d'inspiration « trophy truck »
Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM RC2† de type « piggyback » à réservoir externe avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM RC2† à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
PNEUS ET JANTES	
Roues avant/arrière	XPS Hammer King 32 x 10 x 15 po
Jantes	Aluminium moulé de 15 po avec anneau de retenue
FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons (32 mm)
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons (28 mm)

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	
Poids à sec estimé	960 kg (2 116 lb)
Cage	Acier 980 double-phase
L x l x H	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 po)
Empattement	342,9 cm (135 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec LinQ™ quick-attach
Capacité de rangement	Total : 11,4 L (3 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)
Nombre de places	4
CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 4,5 po avec clavier et écran tactile de 10,25 po
Batterie	18A/h (270 CCA)
Magnéto	850-W
Instruments	Prise CC (10-A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.MC) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares à DEL Signature à DEL Feux arrière DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Protection	Pare-chocs avant Toit rigide intégral Demi-portes de qualité supérieure Filets de fenêtres Barre anti-intrusion Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMWPE : Intégrales et ultrarobustes avec différentiel/Sous le pare-chocs/Bras de suspension avant et arrière Crochet de remorquage arrière Protecteur de bras oscillants Protecteur de bras triangulaire inférieur
GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 60 mois de protection B.E.S.T.

can-am

©2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

BRP