2027 MAVERICK X3 RS

Bleu intense

Gris granite

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

TURBO	TURBO RR
• Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok* • SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe • Système de servodirection dynamique trimode (DPS) à couple élevé • Pneus XPS Trac Force de 30 po • Jantes en aluminium de 14 po • Toit rigide complet, demi-portes, plaques de protection en plastique HMW haute résistance • Écran numérique de 4,5 po avec clavier • Crochet de remorquage arrière	• Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok* • SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe • Système de servodirection dynamique trimode (DPS) à couple élevé • Système de surveillance de la courroie • Magnéto de 850-W • Pneus XPS Trac Force de 30 po • Jantes en aluminium de 14 po • Toit rigide intégral, demi-portes, plaques de protection HMW haute résistance • Écran numérique de 4,5 po avec clavier • Crochet de remorquage arrière

MOTEURS	TURBO	TURBO RR
Type	135 ch, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, 3 cyl., turbocompressé, refroidi par liquide et filtre à air haute performance	200 ch, 3 cylindres, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec Smart-Lok* exclusif Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec verrouillage du diff. avant / 4x4 TRAIL ACTIV / 4x4 TRAIL	
Direction assistée	Haute capacité Tri-mode Direction assistée dynamique (DPS™)	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice débattement de 55,9 cm (22 po) Bras d'inspiration « trophy truck »	
Amortisseurs avant	SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe (compression à double vitesse, ressort à double taux)	
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po)	
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.5 HPG à réservoir externe (compression à double vitesse, ressort à double taux)	
PNEUS ET JANTES		
Roues avant/arrière	XPS Trac Force 30 x 10 x 14 po	
Jantes	Aluminium moulé de 14 po	
FREINS		
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons (32 mm)	
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons (28 mm)	

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	TURBO	TURBO RR
Poids à sec estimé	784 kg (1 728 lb)	
Cage	Acier 980 double-phase	
L x l x H	335,3 x 183,9 x 174 cm (132 x 72,4 x 68,5 po)	
Empattement	259,1 cm (102 po)	
Garde au sol	40,6 cm (16 po)	
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec LinQ™ quick-attach	
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal)	
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)	
Nombre de places	2	
CARACTÉRISTIQUES		
Cadran	Écran numérique de 4,5 po avec clavier	
Batterie	18A/h (270 CCA)	
Magnéto	650-W	850-W
Instruments	Prise CC (10-A)	
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.MC) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt	
Éclairage	Phares haute performance à DEL Feux arrière DEL	
Protection	Pare-chocs avant Toit rigide intégral Demi-portes de qualité supérieure Filets de fenêtres Plaques de protection en plastique HMW haute résistance Crochet de remorquage arrière	
GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ		
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP	
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 60 mois de protection B.E.S.T.	

can-am

©2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

BRP