

2025 RENEGADE X MR 1000R



 Hyper Silver & Legion Red

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT Extra baja L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD / Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok [†]
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo / estándar / deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX [†] 1.5 PODIUM [†] QS3
Suspensión trasera	Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX [†] 1.5 PODIUM [†] QS3
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP [†] Cryptid [†] 30 x 9/9 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de tres modos
- Freno de Motor Inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-4Lok[†]
- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel, con entrada y salida de CVT reubicadas
- Neumáticos ITP Cryptid de 30 plg. con rines de aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Cabrestante de 1.588 kg (3.500 lb)
- Protectores de chasis de aluminio delantero y central
- Defensa delantera y defensa trasera de alta resistencia
- Manubrio de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
- Paquete X

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	440 kg (971 lb)
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Traseros: 16 kg (35 lb)
Capacidad de almacenamiento	N/A
Capacidad de arrastre	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
Instrumentos	Salida de CC, conector de 15 A
Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF con cable
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Manubrio	Manubrio de aluminio de perfil cónico con asidero y protectores de envoltura completa
Protección	Defensa delantera, defensa trasera Salpicaderas Protectores de aluminio delantero y central

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------

can-am

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

