

2020 COMMANDER™ DPS™

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE†
- Suspensión delantera de brazo A doble con barra estabilizadora
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI) con barra estabilizadora externa
- Control de aceleración inteligente (iTC™)
- Caja de carga Dual-Level™ exclusiva de la industria
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) con neumáticos Maxxis Bighorn 2.0 de 68.6 (27 plg.)†
- Asiento del conductor ajustable y dirección con ajuste de inclinación



Green / 800R / 1000R

MOTORES

	800R	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 799.9 cc y 71 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 92 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, L / H / N / R / P, freno de motor estándar	
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) con barra estabilizadora externa 25.4 cm (10 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 22.9 x 35.6 cm (27 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	300.4 x 155.6 x 182.9 cm (118.3 x 61.2 x 72 plg.)
Distancia entre ejes	192.4 cm (75.8 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Peso en seco*	586 kg (1,291.4 lb)
Capacidad del portaequipajes	Caja de carga Dual-Level de 272 kg (600 lb) Nivel superior: 181 kg (400 lb) Nivel inferior: 91 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 31.6 L (8.3 US gal.) Guantero: 17.2 L (4.5 US gal.) Debajo del asiento del conductor: 13.1 L (3.5 US gal.) (únicamente 800R) Consola central: 1.3 L (0.3 US gal.)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	37.8 L (10 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modo deportivo/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, diagnóstico, reloj, apagado automático	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante	Iluminación	240 W de cuatro proyectores de 60 W con luces traseras/luces de freno
Protección	N/A	Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™,® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lee la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad.

can-am



Can-AmOffroad.com