

2020 MAVERICK™ SPORT X mr

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 230.1 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes
- 38.1 cm (15 plg.) de altura del chasis al suelo
- 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido de la suspensión
- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Modos deportivo / ECO™
- Puertas de media altura de alta gama
- Guardabarros

ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr

- 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco
- Diferencial delantero Smart-Lok**
- Admisión de aire de motor y CVT con esnórquel
- Amortiguadores FOX† 2.5 PODIUM‡ QS3 con depósito externo "piggyback"
- Neumáticos ITP+* Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.)
- Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético
- Aletas de defensa ampliadas
- Paquete X (gráficos/ asientos)
- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado
- Luz trasera de alta gama

AUDAZ

- Motor y transmisión resistentes
- Comodidad mejorada y funciones significativas
- Diseño Can-Am

PRECISO

- Capacidad y facilidad de manejo
- Suspensiones diseñadas para desempeño óptimo
- Chasis de gran resistencia

CONFIABLE

- Ajuste perfecto
- Mayor protección
- Más aventuras y menos mantenimiento

MOTORES

1000R

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido y entrada de aire al motor estratégicamente ubicada
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) y ventilación de flujo de aire elevado. Entradas de aire y escape de CVT estratégicamente ubicadas. Relaciones de marcha inferiores y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok**. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD / 4WD con diferencial delantero bloqueable / 4WD MUD / 4WD TRAIL **Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos deportivo/ECO
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos deportivo/ECO, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor	Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Imán	650 W	Protección	Parachoques delantero integrado de acero, puertas de media altura de alta gama, protectores de chasis integrales, guardabarros, aletas de defensa ampliadas, gancho de arrastre delantero
Iluminación	Dos reflectores de 55 W con distintivos LED Can-Am exclusivos y luces traseras LED con efecto de brillo de halo	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lee la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad. * Los vehículos con neumáticos ITP Cryptid de 76.2 cm (30 plg.) están limitados a 100 km/h (62 mph).



Iron Gray & Manta Green / 1000R

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP* Cryptid 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP* Cryptid 76.2 x 27.9 x 35.6 cm (30 x 11 x 14 plg.)
Rines	Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) con acabado maquinado

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	309.8 x 162.6 x 188.6 cm (122 x 64 x 74.25 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
estimado	733.5 kg (1,617 lb)
Chasis / Jaula	Jaula perfilada Aprobado por ROPS
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)



Can-AmOffroad.com