

2020 MAVERICK™ TRAIL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 127 cm (50 plg.) de ancho
- 230.1 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes
- Recorrido de la suspensión 25.4 cm (10 plg.) delantera y 26.7 cm (10.5 plg.) trasera
- Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
- Modos deportivo / ECO™
- Puertas de media altura (únicamente para 1000)
- Asientos Ergoprint

ÁGIL	AVENTURERO	CONFIABLE
<ul style="list-style-type: none"> • Motor y transmisión resistentes • Capacidad y facilidad de manejo • Suspensión delantera y trasera diseñadas para la conducción por pista 	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones y versatilidad significativas • Comodidad mejorada con cabina Ergo-Lok • Diseña un Maverick Trail que se adapte a tus necesidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste perfecto • Mayor protección • Más aventuras y menos mantenimiento



White / 800 / 1000

MOTORES	800	1000
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 799.9 cc y 51 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 75 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L / H / N / R / P	
Tren impulsor	Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos deportivo/ECO	
Dirección asistida	N/A	

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 66 x 22.9 x 30.5 cm (26 x 9 x 12 plg.)
Rines	Acero de 30.5 cm (12 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	300.5 x 127 x 175.5 cm (118 x 50 x 69.1 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	25.4 cm (10 plg.)
Peso en seco estimado	800: 596 kg (1,314 lb) 1000: 611.9 kg (1,349 lb)
Chasis / Jaula	Jaula perfilada Aprobado por ROPS
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos deportivo/ECO, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor	Cabrestante	N/A
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Imán	650 W	Protección	Parachoques delantero integrado de acero, protectores de chasis integrales inyectados, puertas de media altura (únicamente para 1000)
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses

BEST PROTECTION ©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad.

can-am



Can-AmOffroad.com