

2020 MAVERICK™ X3 X™ mr TURBO RR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 182.9 cm (72 plg.) de ancho
- 259.1 cm (102 plg.) de distancia entre ejes
- 40.6 cm (16 plg.) de altura del chasis al suelo
- Dirección asistida dinámica de par elevado (DPS™)
- Hasta 60.9 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión trasera
- Amortiguadores FOX† 2.5 PODIUM† QS3 con depósito externo "piggyback"

ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr

- Motor Turbo RR de 195 HP
- Diferencial delantero Smart-Lok™**
- Admisión de aire de motor y CVT con esnórquel
- Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos ITP†* Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.)
- Paquete X (gráficos/ asientos)
- Parachoques delantero, puertas bajas
- Ganchos de arrastre delanteros y traseros
- Protector de chasis integral HMWPE
- Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado

DESAFIANTE

- Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación
- Baja posición del asiento
- Cabina Ergo-Lok con asientos ajustables en cuatro direcciones

POTENTE

- Motor Rotax® ACE de 195 HP con turboalimentador e intercooler
- Dinámica de flujo de aire avanzada
- Transmisión QRS-X

PRECISO

- Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria
- Chasis ligero y ultrafreciente
- Características precisas de manejo



Iron Gray & Manta Green / TURBO RR

MOTOR

TURBO RR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo | Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 195 HP y 900 cc de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido con intercooler integrado, filtro de aire de alto desempeño y entrada de aire al motor estratégicamente ubicada |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X), flujo de aire elevado con entradas de aire y escape de CVT estratégicamente ubicadas, L / H / N / R / P |
| Tren impulsor | Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok™** Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD MUD/4WD TRAIL |

**Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores

Dirección asistida

Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 55.9 cm (22 plg.) de recorrido / Brazos inspirados en los Trophy Truck |
| Amortiguadores delanteros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3 |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora y eslabones inferiores en arco, 55.9 cm (22 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback", con ajuste de compresión QS3 y control de tope |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos deportivo/ECO™, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj | Protección | Parachoques delantero, puertas de media altura, ganchos de arrastre delanteros y traseros, protector de chasis integral HMWPE |
| Cabrestante | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética | Instrumentos | Salida de CC de tipo encendedor en la consola central |
| | | Iluminación | Faros LED y luces traseras con distintivos LED Can-Am exclusivos |
| | | Sistema antirrobo | Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado |

GARANTÍA

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Fábrica | Garantía limitada de 6 meses |
| Extendida | Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses |



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. BRP US Inc. distribuye los productos en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad, siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad. *Los vehículos con neumáticos ITP Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.) están limitados a 100 km/h (62 mph).

can-am



Can-AmOffroad.com