

2020 OUTLANDER™ MAX 450 / 570

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor
- Suspensión delantera con brazo A doble
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Capacidad de remolque de 590 kg (1,300 lb)
- Neumáticos Carlisle® Trail Wolf de 63.6 cm (25 plg.)
- Armazón con tecnología Surrounding Spar (SST) G2L y control de contacto geométrico
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)
- Diseño ergonómico, cómodo y dinámico para el acompañante
- Empuñaduras de múltiples posiciones para el acompañante
- Reposapiés elevados



Viper Red / 450 / 570

| MOTORES | 450 | 570 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | Motor de un cilindro Rotax de 427 cc y 38 HP, refrigerado por líquido | Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 cc y 48 HP, refrigerado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT, P / R / N / H / L, freno de motor estándar | |
| Tren impulsor | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† | |
| Dirección asistida | N/A | |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera | Brazo A doble 22.9 cm (9 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

FRENOS

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

NEUMÁTICOS / RINES

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Neumáticos delanteros | Carlisle Trail Wolf 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.) |
| Neumáticos traseros | Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.) |
| Rines | Acero de 30.5 cm (12 plg.) |

DIMENSIONES / CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| L x An x Al | 231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.) |
| Distancia entre ejes | 149.9 cm (59 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 26.7 cm (10.5 plg.) |
| Altura del asiento | 85.8 cm (33.8 plg.) |
| Motor / Peso en seco* | 450 / 324 kg (715 lb) 570 / 336 kg (741 lb) |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.) |
| Capacidad de remolque | 590 kg (1,300 lb) |
| Capacidad de combustible | 20.5 L (5.4 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj | Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A) |
| Cabrestante | Preconexión para cabrestante disponible | Iluminación | 70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno |
| Protección | N/A | Asiento | Sistema de portaequipaje convertible (CRS) |
| | | Sistema antirrobo | N/A |

GARANTÍA

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Fábrica | Garantía limitada de 6 meses |
| Extendida | Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses |



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduce con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com