

2020 OUTLANDER™ MAX 6x6 DPS™ 450

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor de un cilindro Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Neumáticos Carlisle+ ACT de 66 cm (26 plg.)
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de tres modos
- Suspensión delantera con brazo A doble
- Suspensión trasera de doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2)
- Entradas de aire reubicadas
- Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)
- Base de carga trasera con extensores de carga y 159 kg (350 lb) de capacidad
- Diseño ergonómico, cómodo y dinámico para el acompañante
- Barra estabilizadora de desenganche rápido



Green / 450

MOTOR

450

Tipo	Motor de un cilindro Rotax de 427 cc y 38 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extra baja, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 4WD/GWD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok ⁺ QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora de liberación rápida 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT radiales 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT radiales 66 x 25.4 x 30.5 cm (26 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	300 x 117 x 145 cm (118 x 46 x 57 plg.)
Distancia entre ejes	228.5cm (90 plg.)
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Peso en seco*	454 kg (1000 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 159 kg (350 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	70 W de dos proyectores de 35 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	Protector de chasis central	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. *Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lieves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com