

# 2020 OUTLANDER™ MAX 6x6 DPS™ 650

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Nueva suspensión delantera de brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con velocidad baja L extra baja
- Caja de carga Dual-Level™ con una capacidad de 318 kg (700 lb) y accesorios modulares
- Capacidad de remolque de 750 kg (1,650 lb)
- Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos
- Suspensión trasera de doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2)
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Entradas de aire reubicadas
- Barra estabilizadora trasera de desenganche rápido
- Rejillas multifunción de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™)



Green / 650

## MOTOR

650

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 649.6 CC y 62 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extra baja, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>2</sup> QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora de liberación rápida 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

## NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle <sup>1</sup> ACT radiales 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT radiales 66 x 25.4 x 30.5 cm (26 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

## DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	317 x 123 x 140 cm (124.8 x 48.5 x 55.3 plg.)
Distancia entre ejes	228.5cm (90 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Peso en seco*	499 kg (1100 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 318 kg (700 lb)
Capacidad de almacenamiento	Caja de carga Dual-Level con puerta trasera y superficie lateral Trasera: 70 L (18.5 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de RPM, barra numérica inferior de RPM), cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, centro de diagnóstico, posición de velocidades, medidor de horas de funcionamiento del motor, indicador de 4x4, luces de temperatura y motor, medidor de combustible, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	Protector de chasis central	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.)

## GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. \*Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

**can-am**



Can-AmOffroad.com