

# 2020 OUTLANDER™ MAX XT™ 570

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Cabrestante WARN® de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Plásticos pintados para brindar un aspecto de calidad superior
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Neumáticos radiales Maxxis® M923J de 63.5 cm (25 plg.)
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Deflectores de viento
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)
- Diseño ergonómico, cómodo y dinámico para el acompañante
- Empuñaduras de múltiples posiciones para el acompañante
- Reposapiés elevados



Iron Gray & Octane Blue / 570  
Hyper Silver / 570

MOTOR	570
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 CC y 48 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>+</sup> QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis M923J 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis M923J 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

## DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Peso en seco*	336 kg (741 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo	Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Deflectores de viento del manillar	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
		Sistema antirrobo	N/A

## GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses

**BEST PROTECTION** ©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodriv GmbH. \*Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

**can-am**



Can-AmOffroad.com