

2020 OUTLANDER™ NORTH EDITION

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Nueva suspensión delantera de brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor y velocidad baja L extra baja
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Cabrestante WARN† de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 66 cm (26 plg.)
- Parabrisas
- Salida de visera y empuñaduras con calefacción
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Rejillas multifunción de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)
- Imán de 625 W



□ White / 850

MOTORES

850

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 CC y 78 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extra baja, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross de 66 x 20.3 x 35.6 cm (26 x 8 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Terracross de 66 x 25.4 x 35.6 cm (26 x 10 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	218.4 x 121.9 x 156 cm (86 x 48 x 61.4 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Peso en seco*	850: 363 kg (800 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo	Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	Salida de visera y empuñaduras con calefacción, guardabarros, parabrisas	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses

BEST PROTECTION ©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. *Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext. 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com