

2020 OUTLANDER™ X™ mr 1000R

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Nueva suspensión delantera de brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP® Cryptid† de 76.2 cm (30 plg.)
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Radiador reubicado
- Cabrestante WARN® de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Distancia entre ejes de 150 cm (59 plg.)
- Indicador digital multifunción
- Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X
- Guardabarros



- Granite Gray, Black & Manta Green / 1000R
- Black & Platinum Silver / 1000R

MOTOR

1000R

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, con esnórquel, refrigerado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extra baja, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)
Peso en seco*	460 kg (1,014 lb)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor de combustible y reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo	Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, reposapiés para conducción por el barro, guardabarros	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulta con tu concesionario o, en los EE. UU., llama al ATV Safety Institute al 1 (800) 887-2887. En Canadá, llama al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext. 227. La operación de los ATV puede ser peligrosa. Por tu seguridad: el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realices maniobras imprudentes. Evita el exceso de velocidad y sé especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleves pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com