

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Amortiguadores frontales y traseros FOX[†] 1.5 PODIUM[†]
- Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP[†] Cryptid[†] de 76.6 cm (30 plg.)
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Radiador reubicado
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Reposapiés contra salpicaduras de barro
- Distancia entre ejes de 149.9 cm (59 plg.)
- Medidor digital multifunción
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X
- Guardabarros



Granite Gray, Black & Manta Green / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, freno de motor estándar
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 76.6 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 76.6 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	460 kg (1,014 lb)
L x An x Al	246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Altura del asiento	93.3 cm (36.75 plg.)
Capacidad del soporte	Parte trasera: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero resistente Reposapiés contra salpicaduras de barro Guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A