

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax®
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Suspensión delantera de brazo doble A
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
- Capacidad de remolque de 590 kg (1,300 lb)
- Capacidad de combustible de 20.5 L (5.4 US gal.)
- Neumáticos Carlisle‡ Trail Wolf‡ de 63.5 cm (25 plg.)
- Marco G2L Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- Medidor digital multifunción
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



- Tundra Green / 450 / 570
- Viper Red / 450 / 570

| MOTORES                              | 450   | 570  |
|--------------------------------------|---|--|
| Tipo                                 | 38 HP, Rotax 427 cc monocilíndrico, enfriado por líquido                        | 48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección Electrónica de Combustible (EFI)                                      |  |
| Transmisión                          | CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar   |  |
| Tren impulsor                        | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok |  |
| Dirección asistida                   | N/A   |  |

### SUSPENSIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera      | Brazo doble A<br>22.9 cm (9 plg.) de recorrido                          |
| Amortiguadores delanteros | Aceite  |
| Suspensión trasera        | Brazo de torsión independiente (TTI)<br>22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Aceite  |

### NEUMÁTICOS/RINES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle Trail Wolf 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)  |
| Neumáticos traseros   | Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.) |
| Rines                 | Acero de 30.5 cm (12 plg.)                                    |

### FRENOS

|            |  |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón  |

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

|                             | 450   | 570             |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Peso en seco estimado*      | 308 kg (678 lb)   | 319 kg (704 lb) |
| L x An x Al                 | 211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)                            |                 |
| Distancia entre ejes        | 129.5 cm (51 plg.)  |                 |
| Altura del chasis al suelo  | 26.7 cm (10.5 plg.)   |                 |
| Altura del asiento          | 85.8 cm (33.8 plg.)   |                 |
| Capacidad del soporte       | Parte delantera: 54.4 kg (120 lb)<br>Parte trasera: 109 kg (240 lb) |                 |
| Capacidad de almacenamiento | Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.)                                 |                 |
| Capacidad de remolque       | 590 kg (1,300 lb)   |                 |
| Capacidad de combustible    | 20.5 L (5.4 US gal.)  |                 |

### CARACTERÍSTICAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Indicador         | Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj |
| Instrumentos      | Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)  |
| Sistema antirrobo | N/A   |
| Iluminación       | 70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno  |
| Cabrestante       | Precableado para el cabrestante disponible  |
| Asiento           | Estándar  |
| Protección        | N/A   |

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido  | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses  |