

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax®
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Suspensión delantera de brazo doble A
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Capacidad de remolque de 590 kg (1,300 lb)
- Neumáticos Carlisle<sup>†</sup> Trail Wolf<sup>†</sup> de 63.5 cm (25 plg.)
- Marco G2L Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- Medidor digital multifunción
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)
- Ergonomía y comodidad dinámica para el pasajero
- Agarres de pasajero multiposición
- Soportes elevados



Viper Red / 450 / 570

MOTORES	450	570
Tipo	38 HP, Rotax 427 cc monocilíndrico, enfriado por líquido	48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>†</sup>	
Dirección asistida	N/A	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Acero de 30.5 cm (12 plg.)

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	450	570
Peso en seco estimado*	324 kg (715 lb)	336 kg (741 lb)
L x An x Al	231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte delantera: 54.4 kg (120 lb) Parte trasera: 109 kg (240 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.)	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Sistema de soporte convertible (CRS)
Protección	N/A

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses