

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Plásticos pintados para un aspecto de primera calidad
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Suspensión delantera de brazo doble A
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Deflectores de viento
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)
- Ergonomía y comodidad dinámica para el pasajero
- Agarres de pasajero multiposición
- Soportes elevados



■ Boreal Green / 570
■ Iron Gray & Octane Blue / 570

MOTOR	570
Tipo	48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle [†] Trail Wolf [†] 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	336 kg (741 lb)
L x An x Al	231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte	Parte delantera: 54.4 kg (120 lb) Parte trasera: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de soporte convertible (CRS)
Protección	Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia Manillar con deflectores de viento

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses