

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax[®]
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS[™])
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Neumáticos Carlisle[†] ACT HD[†] de 66 cm (26 plg.) de 6 capas
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Placa de deslizamiento en el frente, centro y en el espacio para los pies
- Protector de aluminio para brazos A
- Puños calefactables
- Manillar con deflectores de viento
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ[™] y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)



Mossy Oak Break-Up Country Camo[†] / 450 / 570

| MOTORES | 450 | 570 |
|--------------------------------------|---|--|
| Tipo | 38 HP, Rotax 427 cc monocilíndrico, enfriado por líquido | 48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) | |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar | |
| Tren impulsor | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE | |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica trimodal (DPS) | |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Brazo doble A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo de torsión independiente (TTI) 8.8 in. (22.4 cm) travel |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

NEUMÁTICOS/RINES

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle ACT HD 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.) |
| Neumáticos traseros | Carlisle ACT HD 66 x 25.4 x 30.5 cm (26 x 10 x 12 plg.) |
| Rines | Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.) |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

| | 450 | 570 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Peso en seco estimado* | 308 kg (678 lb) | 319 kg (704 lb) |
| L x An x Al | 211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.) | |
| Distancia entre ejes | 129.5 cm (51 plg.) | |
| Altura del chasis al suelo | 29.2 cm (11.5 plg.) | |
| Altura del asiento | 85.8 cm (33.8 plg.) | |
| Capacidad del soporte | Parte trasera: 54.4 kg (120 lb) Parte trasera: 109 kg (240 lb) | |
| Capacidad de almacenamiento | Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.) | |
| Capacidad de remolque | 590 kg (1,300 lb) | |
| Capacidad de combustible | 20.5 L (5.4 US gal.) | |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj |
| Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A) |
| Sistema antirrobo | N/A |
| Iluminación | 70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno |
| Cabrestante | Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asiento | Estándar |
| Protección | Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia Placa de deslizamiento en el frente, centro y espacio para los pies Protectores de aluminio para brazos A Puños calefactables Manillar con deflectores de viento |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses |