

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax<sup>®</sup> V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Marco G2 Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok<sup>†</sup>
- Luces de 230 W
- Soportes multifuncionales de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ<sup>™</sup>
- Compartimento posterior resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)
- Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.<sup>™</sup>)
- Medidor digital multifunción



Green / 650 / 850

MOTORES	650	850
Tipo	62 HP, Rotax 649.6 cc V-Twin, enfriado por líquido	78 HP, Rotax 854 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control Inteligente del Acelerador (iTC <sup>™</sup> ) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok	
Dirección asistida	N/A	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3cm (9.2 plg.) de recorrido	
Amortiguadores delanteros	Aceite	
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Aceite	
NEUMÁTICOS/RINES		
Neumáticos delanteros	Carlisle <sup>®</sup> ACT <sup>†</sup> radial 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)	
Neumáticos traseros	Carlisle ACT radial 66 x 25.4 x 30.5 cm (26 x 10 x 12 plg.)	
Rines	Acero de 30.5 cm (12 plg.)	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	650	850
Peso en seco estimado*	341 kg (749 lb)	363 kg (800 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte delantera: 45 kg (100 lb) Parte trasera: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.)
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Guardabarros

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses