

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Suspensión delantera de brazo doble A
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Plásticos pintados para un aspecto de primera calidad
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Deflectores de viento
- Magneto 500 W
- Soportes de acero con el sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



- Boreal Green / 570
- Iron Gray & Octane Blue / 570

| MOTOR | 570 |
|--------------------------------------|---|
| Tipo | 48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar |
| Tren impulsor | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica trimodal (DPS) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Brazo doble A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo de torsión independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

NEUMÁTICOS/RINES

| | |
|-----------------------|--|
| Neumáticos delanteros | Carlisle [†] Trail Wolf [†] 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.) |
| Neumáticos traseros | Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.) |
| Rines | Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.) |

FRENOS

| | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

| | |
|-----------------------------|---|
| Peso en seco estimado* | 319 kg (704 lb) |
| L x An x Al | 211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.) |
| Distancia entre ejes | 129.5 cm (51 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 26.7 cm (10.5 plg.) |
| Altura del asiento | 85.8 cm (33.8 plg.) |
| Capacidad del soporte | Parte delantera: 54.4 kg (120 lb) Parte trasera: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.) |
| Capacidad de remolque | 590 kg (1,300 lb) |
| Capacidad de combustible | 20.5 L (5.4 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|---|
| Indicador | Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj |
| Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A) |
| Sistema antirrobo | N/A |
| Iluminación | 70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno |
| Cabrestante | Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asiento | Estándar |
| Protección | Parachoques delanteros y traseros resistentes Manillar con deflectores de viento |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses |