

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax® V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Amortiguadores frontales y traseros FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3
- Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia
- Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con modos de conducción
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Rines de aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos radiales ITP[†] Terracross[†] de 66 cm (26 plg.)
- Plásticos pintados para un aspecto de primera calidad
- Manillar de aluminio de perfil cónico con deflectores de viento
- Magneto de 625 W
- Soportes multifuncionales de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Compartimento posterior resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)



Phoenix Orange & Carbon Black / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	78 HP, Rotax 854 cc V-Twin, enfriado por líquido	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 66 x 20.3 x 35.6 cm (26 x 8 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Terracross 66 x 25.4 x 35.6 cm (26 x 10 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	363 kg (800 lb)	375 kg (826 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte delantera: 45 kg (100 lb) Parte trasera: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delanteros y traseros de gran resistencia Manillar de aluminio de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa Guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses