

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Neumáticos ITP[†] Mega Mayhem[†] de 71.1 cm (28 plg.)
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Radiador reubicado
- Parachoques delanteros resistentes
- Reposapiés contra salpicaduras de barro
- Marco G2L Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- Suspensión delantera de brazo doble A con geometría de control de clavada
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Magneto 500 W
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X



Granite Gray, Black & Manta Green / 570

MOTOR	570
Tipo	48 HP, Rotax 570 cc V-Twin, enfriado por líquido con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble A
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 71.1 x 20.3 x 30.5 cm (28 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 71.1 x 25.4 x 30.5 cm (28 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	382 kg (843 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	29.7 cm (11.7 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte	Parte trasera: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero resistente Reposapiés contra salpicaduras de barro

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses