

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores frontales y traseros FOX® 1.5 PODIUM® RC2
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Placa de deslizamiento de aluminio en el frente, el centro y el espacio para los pies
- Protectores de brazos A HMWPE
- Rines de aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos radiales ITP® Terracross® de 66 cm (26 plg.)
- Parachoques deportivo con pre-corredor de aluminio
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa
- Soportes multifuncionales de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Magneto de 625 W
- Compartimento posterior resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)
- Coloración de paquete X



Black, Hyper Silver & Can-Am Red / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM RC2

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 66 x 20.3 x 35.6 cm (26 x 8 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Terracross 66 x 25.4 x 35.6 cm (26 x 10 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido beadlock de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	375 kg (826 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Parte delantera: 45 kg (100 lb) Parte trasera: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Parte trasera: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Amortiguador frontal con pre-corredor, manillar de aluminio de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa, placa de deslizamiento en el frente, centro y espacio para los pies, protectores de aluminio para brazos A HMWPE, guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses