

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax® V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Amortiguadores frontales y traseros FOX® 1.5 PODIUM® RC2
- Transmisión Variable Continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Rines de aluminio fundido beadlock de 30.5 cm (12 plg.)
- Neumáticos ITP® Holeshot ATR® de 63.5 cm (25 plg.)
- Placa de deslizamiento en el frente y centro
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa
- Marco G2 Surrounding Spar Technology (SST) con Control de Contacto Geométrico
- Suspensión trasera con Brazo de Torsión Independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Medidor digital multifunción
- Coloración, gráficos y cubierta del asiento del paquete X



- Desert Tan & Carbon Black / 850 / 1000R
- Black & Can-Am Red / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	78 HP, Rotax 854 cc V-Twin, enfriado por líquido	91 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren impulsor	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM RC2

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Holeshot ATR 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Holeshot ATR 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido beadlock de 30.5 cm (12 plg.)

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	312 kg (686 lb)	323 kg (710 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 124 cm (86 x 48 x 49 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Parte trasera: 16 kg (35 lb)	
Capacidad de almacenamiento	N/A	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	240 W de 4 proyectores montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques frontal Manillar de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa Placa de deslizamiento en el frente y centro

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses