

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUDAZ	<ul style="list-style-type: none"> Motor y transmisión resistentes Comodidad mejorada y funciones significativas Diseño Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad y facilidad de manejo Suspensión diseñada para conseguir el mejor desempeño Chasis de gran resistencia
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Distancia entre ejes de 230.1 cm (90.6 plg.) Altura del chasis al suelo de 31.8 cm (12.5 plg.) Recorrido de 33 cm (13 plg.) Capacidad de remolque de 907.2 kg (2,000 lb) Dirección asistida dinámica (DPS) Diferencial delantero Visco-Lok¹ QE Modos Deportivo/ECO™ Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) Puertas de media altura de alta gama Guardabarros Diferencial trasero con modo Turf



Tundra Green / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren Motor	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos Deportivo/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 31.8 cm (12.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa 33 cm (13 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	XPS Trail Force 68.6 x 22.9 x 35.6 cm (27 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	XPS Trail Force 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.)
Rines	Acero de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	725.5 kg (1,600 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada aprobada por ROPS
L x An x Al	325.6 x 157.5 x 181.6 cm (128.2 x 62 x 71.5 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 27.6 L (7.3 gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 gal.) Caja de almacenamiento lateral (lado del pasajero): 5.9 L (1.6 gal.) Almacenamiento en el panel lateral: 3.01 L (0.8 gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 gal)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos Deportivo/ECO™, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A)
Sistema antiirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Imán	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura de alta gama Placa de protección completa Guardabarros
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5.1 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
---------------------	-------------------------------------