

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Motor Rotax® de alta resistencia Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> 62 plg. de ancho 83 plg. de distancia entre ejes 10.5 plg. de altura del chasis al suelo 680 kg (1,500 lb) de capacidad de remolque Caja de carga multifunción Rines de acero de 30.5 cm (12 plg.) Asiento de banco VERSA-PRO Protector de chasis central de HMWPE Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS HD5	<ul style="list-style-type: none"> Dirección asistida dinámica (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok® QE Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.) Opción de color por inmersión Mossy Oak Break-Up Country Camo

MOTOR	
Tipo	Motor de un cilindro Rotax de 427 cc y 38 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTCTM) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, L/H/N/R/P, freno de motor estándar
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis® M923J® 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis M924J® 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón



Green / HD5
Mossy Oak® Break-Up Country Camo® / HD5

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	600 kg (1,322.8 lb)
L x An x Al	307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)
Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 39.5 L (10.4 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Tablero: 6.9 L (1.8 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de carga útil	544 kg (1,200 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaje	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuantakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4x4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Imán	500 W
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Illuminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables de los pasajeros, ganchos en la parte inferior y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoque delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Motor Rotax® de alta resistencia Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 62 plg. de ancho • 83 plg. de distancia entre ejes • 11 plg. de altura del chasis al suelo • 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque • Caja de carga multifunción • Diferencial trasero con modo Turf • Asiento de banco VERSA-PRO • Protector de chasis central de HMWPE • Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo • Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS HD8	<ul style="list-style-type: none"> Dirección asistida dinámica (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok® QE Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) Opción de color por inmersión Mossy Oak Break-Up Country Camo

MOTOR	HD8
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 799.9 cc y 50 HP/50 lb-ft, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Según fecha de producción: Maxxis Bighorn 2.0® 27 x 9 x 14 plg. XPS Trail Force 27 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	Según fecha de producción: Maxxis Bighorn 2.0® 27 x 11 x 14 plg. XPS Trail Force 27 x 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo



- Green / HD8
- Oxford Blue / HD8
- Timeless Black / HD8
- Mossy Oak® Break-Up Country Camo® / HD8

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	690 kg (1,521.2 lb)
L x An x Al	307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)
Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)
Altura del chasis al suelo	28 cm (11 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 39.5 L (10.4 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaje	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuantímetro, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Illuminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables de los pasajeros, ganchos en la parte inferior y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoque delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Motor Rotax® de alta resistencia Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> 83 plg. de distancia entre ejes 13 plg. de altura del chasis al suelo Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque Caja de carga multifunción 68.6 cm (27 plg.) Maxxis® Bighorn 2.0^t Diferencial trasero con modo Turf Ariete de banco VERSA-PRO Protector de chasis central de HMWPE Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS HD10	<ul style="list-style-type: none"> 64 plg. de ancho con brazos A en arco Dirección asistida dinámica (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok[†] QE Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

MOTOR	HD10
Tipo	Bicilíndrico en V Rotax de 976 cc, 82 hp/69 lb-ft, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 22.9 x 35.6 cm (27 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo



Green / HD10
 Oxford Blue / HD10
 Timeless Black / HD10

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	697 kg (1,536.6 lb)
L x An x Al	307.1 x 162.5 x 198.1 cm (121 x 64 x 78 plg.)
Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 39.5 L (10.4 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Tablero: 6.9 L (1.8 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaje	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuantakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Illuminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables de los pasajeros, ganchos en la parte inferior y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoque delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses