## CON-OTT. MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUDAZ	<ul> <li>Motor y transmisión resistentes</li> <li>Comodidad mejorada y funciones significativas</li> <li>Diseño Can-Am</li> </ul>
PRECISO	<ul> <li>Capacidad y facilidad de manejo</li> <li>Suspensión diseñada para conseguir el mejor desempeño</li> <li>Chasis de gran resistencia</li> </ul>
CONFIABLE	Ajuste perfecto     Mayor protección     Más aventuras y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	152 cm (60 plg.) de ancho     306.3 cm (120.6 plg.) de distancia entre ejes     30.5 cm (12 plg.) de altura del chasis al suelo     Hasta 33 cm (13 plg.) de recorrido de la suspensión     Amortiguadores FOX¹ 2.0 PODIUM¹ QS3 con depósito externo "piggyback"     Modos deportivo/ECO™     Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)     Puertas de media altura de alta gama     Guardabarros
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS	Dirección asistida dinámica (DPS™)     Diferencial delantero Visco-Lok¹ QE     Asientos Ergoprint con detalles en color     Pintado en color

	- Filliado en coloi
MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modo deportivo/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 31.8 cm (12.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.0 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 33 cm (13 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.0 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis <sup>†</sup> Bighorn 2.0 <sup>†</sup> 68.6 x 22.9 x 30.5 cm (27 x 9 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 30.5 cm (27 x 11 x 12 plg.)
Rines	Aluminio de 30.5 cm (12 plg.)
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

Traseros



Triple Black / 1000R

## DIMENSIONES/ CAPACIDADES

0.11.10.15.15.20	
Peso en seco estimado	769.7 kg (1,697 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	378.4 x 152.4 x 193.5 cm (149 x 60 x 76.2 plg.)
Distancia entre ejes	306.3 cm (120.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 24.7 L (6.5 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.) Consola trasera y portavasos: 4.5 L (1.2 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de

OAITAGTERIOTIOAG	
Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumento	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
lmán	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Puertas de media altura de alta gama Protector de chasis completo Guardabarros
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses



Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón