

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

<b>AUDAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor y transmisión resistentes</li> <li>• Comodidad mejorada y funciones significativas</li> <li>• Diseño Can-Am</li> </ul>
<b>PRECISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad y facilidad de manejo</li> <li>• Suspensión diseñada para conseguir el mejor desempeño</li> <li>• Chasis de gran resistencia</li> </ul>
<b>CONFIABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste perfecto</li> <li>• Mayor protección</li> <li>• Más aventuras y menos mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230.1 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes</li> <li>• 38.1 cm (15 plg.) de altura del chasis al suelo</li> <li>• 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido de la suspensión</li> <li>• Dirección asistida dinámica (DPS™)</li> <li>• Modo deportivo/ECO™</li> <li>• Puertas de media altura de alta gama</li> <li>• Guardabarros</li> </ul>
<b>ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco</li> <li>• Diferencial delantero Smart-Lok*</li> <li>• Admisión de aire de motor y CVT con esnórquel</li> <li>• Amortiguadores FOX† 2.5 PODIUM‡ QS3 con depósito externo</li> <li>• Neumáticos ITP† Cryptid‡ de 76.2 cm (30 plg.)</li> <li>• Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)</li> <li>• Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético</li> <li>• Aletas de guardabarros</li> <li>• Paquete X (gráficos/asientos)</li> <li>• Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado</li> <li>• Luz trasera de alta gama</li> </ul>

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido, con entrada de aire al motor estratégicamente ubicada
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) y ventilación de flujo de aire elevado. Entrada y salida de aire de CVT estratégicamente ubicadas. Relaciones de marcha inferiores y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD MUD/4WD TRAIL
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modo deportivo/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 76.2 x 27.9 x 35.6 cm (30 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón



Iron Gray & Manta Green / 1000R

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	733.5 kg (1,617 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	309.8 x 162.6 x 188.6 cm (122 x 64 x 74.25 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb) /
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumento	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Ímán	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W con distintivos LED Can-Am exclusivos y luces traseras LED con efecto de brillo de halo
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Puertas de media altura de alta gama Protector de chasis completo Guardabarros Aletas de guardabarros Gancho de arrastre delantero
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses