

# can-am

## MAVERICK SPORT X rc 1000R

2021

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

<b>AUDAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor y transmisión resistentes</li> <li>• Comodidad mejorada y funciones significativas</li> <li>• Diseño Can-Am</li> </ul>
<b>PRECISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad y facilidad de manejo</li> <li>• Suspensión diseñada para conseguir el mejor desempeño</li> <li>• Chasis de gran resistencia</li> </ul>
<b>CONFIABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste perfecto</li> <li>• Mayor protección</li> <li>• Más aventuras y menos mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230.1 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes</li> <li>• 38.1 cm (15 plg.) de altura del chasis al suelo</li> <li>• 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido de la suspensión</li> <li>• Dirección asistida dinámica (DPS™)</li> <li>• Modo deportivo/ECO™</li> <li>• Puertas de media altura de alta gama</li> <li>• Guardabarros</li> </ul>
<b>ESPECÍFICO DEL PAQUETE X rc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazos A en arco</li> <li>• Diferencial delantero Smart-Lok*</li> <li>• Amortiguadores FOX® 2.5 PODIUM® QS3 con depósito externo</li> <li>• Neumáticos Maxxis® Liberty® de 76.2 cm (30 plg.)</li> <li>• Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)</li> <li>• Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético</li> <li>• Parachoques deportivo trasero, anclaje delantero</li> <li>• Protector de chasis delantero de HMWPE y deslizadores</li> <li>• Protectores de brazo de la suspensión delantera y trasera UHMWPE</li> <li>• Paquete X (gráficos/asientos)</li> <li>• Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado</li> <li>• Luz trasera de alta gama</li> </ul>



Chalk Gray & Magma Red / 1000R

<b>MOTOR</b>	<b>1000R</b>
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD ROCK/4WD TRAIL
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modo deportivo/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora / 37.5 cm (14.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo "piggyback" con ajuste de compresión QS3

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Liberty 76.2 x 25.4 x 35.6 cm (30 x 10 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Liberty 76.2 x 25.4 x 35.6 cm (30 x 10 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	722.6 kg (1,593 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	309.8 x 162.6 x 188.6 cm (122 x 64 x 74.25 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumento	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Ímán	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W con distintivos LED Can-Am exclusivos y luces traseras LED con efecto de brillo de halo
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero, parachoques deportivo trasero, puertas de media altura de alta gama, guardabarros, gancho de arrastre delantero, protector de chasis completo, deslizadores UHMWPE, protectores de chasis de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE), diferencial y protector de chasis delantero/brazo de la suspensión delantera y trasera
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. \*Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

