




CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ÁGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y transmisión resistentes • Capacidad y facilidad de manejo • Suspensión delantera y trasera diseñadas para la conducción por camino
AVENTURERO	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones y versatilidad significativas • Comodidad mejorada con cabina Ergo-Lok • Diseñe un Maverick Trail que se adapte a sus necesidades
CONFIABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am de diseño, ajuste y acabado comprobados • Mayor protección • Más aventuras y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 127 cm (50 plg.) de ancho • 230 cm (90.6 plg.) de distancia entre ejes • 25.4 cm (10 plg.) de altura del chasis al suelo • Hasta 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido de la suspensión • Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) • Modos deportivo/ECO™ • Puertas de media altura (únicamente para 1000)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección asistida dinámica (DPS™) • Diferencial delantero Visco-Lok® QE • Rines de aluminio de 30.5 cm (12 plg.) • Asientos Ergoprint con detalles en color



-  Triple Black / 800 / 1000
-  Octane Blue / 1000
-  Mossy Oak® Break-Up Country Camo® / 1000

MOTORES	800	1000
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 799.9 cc y 51 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 75 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS) con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P	
Tren impulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modo deportivo/ECO™	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora/ 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/ 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle® ACT¹ HD 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT HD 66 x 22.9 x 30.5 cm (26 x 9 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	800	1000
Peso en seco estimado	603.7 kg (1,331 lb)	618.7 kg (1,364 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS	
L x An x Al	300.5 x 127 x 175.3 cm (118 x 50 x 69 plg.)	
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)	
Altura del chasis al suelo	25.4 cm (10 plg.)	
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)	
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)	
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor	
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	
Ímán	650 W	
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Volante	Dirección con ajuste de inclinación	
Protección	Parachoques delantero integrado de acero, protector de chasis completo	Parachoques delantero integrado de acero, puertas de media altura, protector de chasis completo
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)	

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses