

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

<b>DESAFIANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación</li> <li>• Baja posición del asiento</li> <li>• Cabina Ergo-Lok con asientos delanteros y traseros ajustables en las cuatro direcciones</li> </ul>
<b>POTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® ACE de 195 HP turboalimentado con intercooler líder en la industria</li> <li>• Dinámica de flujo de aire avanzada</li> <li>• Transmisión QRS-X</li> </ul>
<b>PRECISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria</li> <li>• Chasis ligero y ultraeficiente</li> <li>• Características precisas de manejo</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 plg. de ancho</li> <li>• Distancia entre ejes de 342.9 cm (135 plg.)</li> <li>• 40.6 cm (16 plg.) de altura del chasis al suelo</li> <li>• Dirección asistida dinámica (DPS™) de par elevado</li> <li>• 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión</li> <li>• Gancho de arrastre trasero</li> </ul>
<b>ESPECÍFICO DEL PAQUETE X rs TURBO RR con Smart-Shox</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Turbo RR de 195 HP</li> <li>• Diferencial delantero Smart-Lok*</li> <li>• Tecnología Smart-Shox** con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)</li> <li>• Amortiguadores FOX® 3.0 PODIUM® con derivación</li> <li>• Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)</li> <li>• Neumáticos Maxxis® Bighorn 2.0<sup>1</sup> de 76.2 cm (30 plg.)</li> <li>• Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros</li> <li>• Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE</li> <li>• Techo completo</li> <li>• Paquete X (gráficos/asientos)</li> <li>• Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado</li> <li>• LED Can-Am exclusivos</li> <li>• Opciones de color de pintura</li> </ul>



Triple Black / TURBO RR  
 Desert Tan, Carbon Black & Can-Am Red / TURBO RR

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 195 HP de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado
<b>SUSPENSIONES</b>	
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido / Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)
Suspensión trasera	4 eslabones con brazos torsionales X (TTX) y barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 3.0 PODIUM de depósito remoto con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)
<b>NEUMÁTICOS/RINES</b>	
Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 27.9 x 35.6 cm (30 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)
<b>FRENOS</b>	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	851 kg (1,877 lb)
Chasis/Jaula	Acero Dual-Phase 980
L x An x Al	419.1 x 184.7 x 174 cm (165 x 72.7 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	342.9 cm (135 plg.)
Altura del chasis al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 11.4 L (3 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 4.1 L (1.1 US gal.) Portavasos: 1.1 L (0.3 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED y luces traseras con distintivos LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	N/A
Protección	Parachoques delantero integrado Puertas bajas Techo completo Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE Gancho de arrastre trasero

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses