

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DESAFIANTE	<ul style="list-style-type: none"> • Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación • Baja posición del asiento • Cabina Ergo-Lok con asientos ajustables en cuatro direcciones
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax[®] ACE de 195 HP turboalimentado con intercooler líder en la industria • Dinámica de flujo de aire avanzada • Transmisión QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria • Chasis ligero y ultraeficiente • Características precisas de manejo
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 72 plg. de ancho • Distancia entre ejes de 259.1 cm (102 plg.) • 40.6 cm (16 plg.) de altura del chasis al suelo • Dirección asistida dinámica (DPS™) de par elevado • Hasta 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión • Gancho de arrastre trasero
ESPECÍFICO DEL PAQUETE X rs TURBO RR con Smart-Shox	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Turbo RR de 195 HP • Diferencial delantero Smart-Lok* • Tecnología Smart-Shox** con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA) • Amortiguadores FOX[®] 3.0 PODIUM[®] con derivación • Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.) • Neumáticos Maxxis[®] Bighorn 2.0[®] de 76.2 cm (30 plg.) • Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros • Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE • Techo completo • Paquete X (gráficos/asientos) • Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado • LED Can-Am exclusivos • Opciones de color de pintura

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 195 HP de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido / Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM Piggyback con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)
Suspensión trasera	4 eslabones con brazos torsionales X (TTX) y barra estabilizadora / 61 cm (24 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 3.0 PODIUM con depósito remoto y derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón



Triple Black / TURBO RR
 Desert Tan, Carbon Black & Can-Am Red / TURBO RR

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	747 kg (1,646 lb)
Chasis/Jaula	Acero Dual-Phase 980
L x An x Al	335.3 x 184.7 x 174 cm (132 x 72.7 x 68.57 plg.)
Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
Altura del chasis al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 9.4 L (2.5 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 2.8 L (0.8 US gal.) Portavasos: 0.4 L (0.1 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED y luces traseras con distintivos LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	N/A
Protección	Parachoques delantero integrado Puertas bajas Techo completo Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses