

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUDAZ	<ul style="list-style-type: none"> Motor y transmisión resistentes Comodidad mejorada y funciones significativas Diseño Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad y facilidad de manejo Suspensión diseñada para conseguir el mejor desempeño Chasis de gran resistencia
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Distancia entre ejes de 230.1 cm (90.6 plg.) Altura del chasis al suelo de 34.3 cm (13.5 plg.) Recorrido de 35.6 cm (14 plg.) Capacidad de remolque de 907.2 kg (2,000 lb) Dirección asistida dinámica (DPS) Modos Deportivo/ECO™ Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) Puertas de media altura de alta gama Guardabarros Diferencial trasero con modo Turf
ESPECÍFICO DEL PAQUETE XT-P	<ul style="list-style-type: none"> 162.6 cm (64 plg.) de ancho con brazo A de doble arco Diferencial delantero Smart-Lok* FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo piggyback con ajuste de compresión QS3† Neumáticos XPS Hammer Force de 76.2 cm (30 plg.) Rines de aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 38.1 cm (15 plg.) Parachoque XT Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética Techo completo Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado LED Can-Am exclusivos Opciones de color de pintura

MOTORE	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 976 cc y 100 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tren impulsor	Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD TRAIL ACTIV seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok*
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos Deportivo/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora 35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM con depósito externo piggyback con ajuste de compresión QS3
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora 35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo piggyback con ajuste de compresión QS3†

NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	XPS Hammer Force 76.2 x 25.4 x 38.1 cm (30 x 10 x 15 plg.)
Neumáticos traseros	XPS Hammer Force 76.2 x 25.4 x 38.1 cm (30 x 10 x 15 plg.)
Rines	Aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 38.1 cm (15 plg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón



Triple Black & Orange / 1000R

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	782.4 kg (1,725 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada aprobada por ROPS
L x An x Al	330.2 x 162.6 x 191.2 cm (130 x 64 x 75.3 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	34.3 cm (13.5 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272.2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907.2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	467.2 kg (1,030 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 27.6 L (7.3 gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 gal.) Caja de almacenamiento lateral (lado del pasajero): 5.9 L (1.6 gal.) Almacenamiento en el panel lateral: 3.01 L (0.8 gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 gal)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos Deportivo/ECO™, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Imán	650 W
Iluminación	Faros LED y luces traseras con la exclusiva firma LED Can-Am
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cuerda sintética
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura de alta gama Placa de protección completa Guardabarros Parachoque XT Techo completo
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5.1 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses