

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Suspensión delantera de Brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
- Capacidad de carga de 590 kg (1,300 lb)
- Capacidad de combustible de 20.5 L (5.4 US gal.)
- Neumáticos Carlisle Trail Wolf de 25 plg.
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Indicador digital multifunción
- Porta equipajes de acero con sistema de accesorios de montaje rápido LinQ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



- Tundra Green / 450 / 570
- Viper Red / 450 / 570

MOTORES	450	570
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 427 cc y 38 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 cc y 48 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†	
Dirección asistida	N/A	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble en A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg.
Rines	Acero de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	450	570
Peso en seco estimado*	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj.
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de dos proyectores de 35 W con faro delantero/luz de freno
Cabrestante	Precableado para el cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses