

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Neumáticos Mega Mayhem de 28 plg.
- Rines de Aluminio de 12 plg.
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Radiador reubicado
- Defensa delantera de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión delantera de brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Magneto de 500 W
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X



Desert Tan / 570

MOTOR	570
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 HP, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble en A
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	382 kg (843 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	29.7 cm (11.7 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte de almacenamiento	Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de remolque	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de combustible	590 kg (1,300 lb)
	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	70 W de dos proyectores de 35 W con faro delantero/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses