

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Suspensión delantera de brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Rines de Aluminio de 12 plg.
- Cubremanos
- Magneto de 500 W
- Porta equipajes de acero con sistema de accesorios de montaje rápido LinQ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



- Oxford Blue / 570
- Boreal Green / 570

| MOTOR | 570 |
|----------------------|--|
| Tipo | Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 cc y 48 HP, enfriado por líquido |
| Sistema de inyección | Inyección Electrónica de Combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar |
| Tren motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica trimodal (DPS) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Brazo doble en A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

NEUMÁTICOS/RINES

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Neumáticos delanteros | Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg. |
| Neumáticos traseros | Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg. |
| Rines | Aluminio de 12 plg. |

FRENOS

| | |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón |

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

| | |
|-----------------------------|---|
| Peso en seco estimado* | 319 kg (704 lb) |
| L x An x Al | 211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.) |
| Distancia entre ejes | 129.5 cm (51 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 26.7 cm (10.5 plg.) |
| Altura del asiento | 85.8 cm (33.8 plg.) |
| Capacidad del soporte | Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.) |
| Capacidad de remolque | 590 kg (1,300 lb) |
| Capacidad de combustible | 20.5 L (5.4 US gal.) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj |
| Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A) |
| Sistema antirrobo | N/A |
| Iluminación | 70 W de dos proyectores de 35 W con faro delantero/luz de freno |
| Cabrestante | Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) |
| Asiento | Estándar |
| Protección | Defensa delantera y trasera de alta resistencia Cubremanos en los manillares |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 36 meses |