

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Neumáticos Mega Mayhem de 28 plg.
- Rines de Aluminio de 12 plg.
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Radiador reubicado
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión delantera de Brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)



Viper Red / 570

MOTOR	570
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 cc y 48 HP, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo doble en A
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo de torsión independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	382 kg (843 lb)
L x An x Al	211 x 116.8 x 124 cm (83 x 46 x 49 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	29.7 cm (11.7 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 109 kg (240 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de luz frontal dual 35-W/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses