

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de brazo doble arqueado en A con barra estabilizadora delantera
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Rines de Aluminio de 14 plg.
- Iluminación de 230 W con faros
- Magneto de 650 W
- Porta equipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™
- Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)
- Indicador digital multifunción



Granite Gray / 650 / 850

MOTORES	650	850
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 650 cc y 62 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 cc y 78 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control Inteligente del Acelerador (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

## NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 26 x 8 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Terracross 26 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

## DIMENSIONES/

CAPACIDADES	650	850
Peso en seco estimado*	341 kg (749 lb)	363 kg (800 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj	
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)	
Sistema antirrobo	N/A	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno	
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	
Asiento	Estándar	
Protección	Guardabarros	

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses