

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax[®]
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX 1.5 PODIUM QS3
- Diferencial delantero Visco-4Lok[†]
- Asiento de pasajero y asiento premium de 2 tonos
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Rines de Aluminio de 14 plg.
- Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0 de 27 plg.
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Cubremanos en el manillar
- Indicador digital multifunción
- Sistema de porta equipaje convertible (CRS) con sistema LinQ™
- Sistema de ergonomía dinámica para el pasajero
- Asideros de varias posiciones para pasajeros
- Reposapiés elevados



Stone Gray / 1000R

MOTOR	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok [†]
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	408 kg (900 lb)
L x An x Al	238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia Cubremanos en los manillares Guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses