

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Rines de Aluminio de 12 plg.
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 6 capas de 26 plg.
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Empuñaduras y acelerador con calefacción
- Protectores de aluminio delantero, central y para los pies
- Protectores de brazos A y TTI de HMWPE
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Cubremanos en el manillar
- Porta equipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ™
- Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)



Mossy Oak® Break-Up Country Camo / 650

MOTOR	650
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 650 cc y 62 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	341 kg (749 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Piel de asiento reforzada
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia, protectores de chasis de aluminio delantero, central y para los pies, protectores de brazos A y TTI de HMWPE, empuñaduras y acelerador con calefacción, cubremanos en los manillares, guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses