

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Suspensión delantera de brazo doble arqueado en A con barra estabilizadora delantera
- Neumáticos ITP Mega Mayhem de 28 plg.
- Rines de Aluminio de 12 plg.
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Radiador reubicado
- Defensa delantera de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Magneto de 650 W
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X
- Guardabarros



Desert Tan / 650

MOTOR	650
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 650 cc y 62 HP, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok†
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	396 kg (874 lb)
L x An x Al	224 x 123 x 128 cm (88 x 48.5 x 50.5 plg.)
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del chasis al suelo	29.9 cm (11.75 plg.)
Altura del asiento	89.5 cm (35.25 plg.)
Capacidad del soporte	Trasero: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro Guardabarros

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses