

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax[®]
- Suspensión delantera de brazo doble arqueado en A con barra estabilizadora delantera
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3
- Diferencial delantero Visco-4Lok[†]
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Control de aceleración inteligente (iTC[™]) con modos de conducción
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Rines de Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.
- Neumáticos radiales ITP Terracross de 26 plg.
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Magneto de 650 W
- Porta equipajes multiusos de alta resistencia con sistema de montaje rápido LinQ[™]
- Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)



Iron Gray, Black & Neo Yellow / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 cc y 78 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok [†]	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido [†]
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM QS3

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 26 x 8 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Terracross 26 x 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	363 kg (800 lb)	375 kg (826 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 126 cm (86 x 48 x 49.5 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 45 kg (100 lb) Trasero: 90 kg (200 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21.4 L (5.7 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S. [™]) RF
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera y trasera de alta resistencia Manillar de aluminio de perfil cónico con protector de puños de envoltura completa Guardabarros

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses