

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de brazo doble arqueado en A con barra estabilizadora delantera
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX 1.5 PODIUM RC2
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Rines de Aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.
- Neumáticos ITP Holeshot ATR de 25 plg.
- Protectores de chasis delantero y central
- Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Indicador digital multifunción
- Colores, funda de asiento y gráficos del paquete X



- Desert Tan & Carbon Black / 850 / 1000R
- Chalk Gray & Magma Red / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 cc y 78 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 1.5 PODIUM RC2

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12plg.
Neumáticos traseros	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

	850	1000R
Peso en seco estimado*	312 kg (686 lb)	323 kg (710 lb)
L x An x Al	218.4 x 121.9 x 124 cm (86 x 48 x 49 plg.)	
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)	
Altura del chasis al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del soporte	Trasero: 16 kg (35 lb)	
Capacidad de almacenamiento	N/A	
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S™) RF
Iluminación	240 W de 4 faros de 60 W montados en guardabarros con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Estándar
Protección	Defensa delantera Manillar de aluminio de perfil cónico con protectores de envoltura completa Protectores de chasis delantero y central

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses