

can-am

COMMANDER MAX XT 1000R

2022

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

| | |
|---|---|
| ACTUACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> Motor y transmisión robustos Tren motriz confiable Suspensión digna del segmento deportivo |
| TRABAJABILIDAD | <ul style="list-style-type: none"> Capataz robusto Funcionalidad orientada al trabajo Protección y rigidez del vehículo |
| DISEÑO Y ERGONOMÍA | <ul style="list-style-type: none"> Interior centrado en la comodidad Ajuste y acabado superiores Bajo costo de propiedad |
| CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA | <ul style="list-style-type: none"> 120.6 plg. de distancia entre ejes 13 plg. de altura libre al suelo Hasta 15 plg. de recorrido de la suspensión 2,000 lb de capacidad de arrastre Dirección Dinámica Asistida (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok® QE Modos SPORT/ECO™ Llave D.E.S.S. con botón de encendido/apagado Puerta de media altura premium Guardabarros Diferencial trasero con modo Turf |
| ESPECÍFICO DEL PAQUETE XT | <ul style="list-style-type: none"> 64 plg. de ancho con brazo arqueado A Neumáticos XPS Trail King de 28 plg. Rines de Aluminio forjado de 14 plg. Defensa delantera XT Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) Techo completo Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado LED Can-Am exclusivos |

| | |
|----------------------------|---|
| MOTORE | 1000R |
| Tipo | Motor bicilíndrico en V Rotax de 100 HP y 976 cc, enfriado por líquido |
| Sistema de inyección | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P |
| Tren motriz | Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™ |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) |

| | |
|---------------------------|--|
| SUSPENSIONES | |
| Suspensión delantera | Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 38.1 cm (15 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA en arco con barra estabilizadora 38.1 cm (15 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| NEUMÁTICOS/RINES | |
| Neumáticos delanteros | XPS Trail King 28 x 9 x 14 plg. |
| Neumáticos traseros | XPS Trail King 28 x 11 x 14 plg. |
| Rines | Aluminio de 14 plg. |

| | |
|---------------|--|
| FRENOS | |
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |



Oxford Blue / 1000R

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|---------------------------------|--|
| Peso en seco estimado | 875.4 kg (1,930 lb) |
| Chasis/Jaula | Jaula perfilada aprobada por ROPS |
| L x An x Al | 407,3 x 162,6 x 193,5 cm (160,4 x 64 x 76,2 plg.) |
| Distancia entre ejes | 306.3 cm (120.6 plg.) |
| Altura del chasis al suelo | 33 cm (13 plg.) |
| Dimensiones de la caja de carga | 75.1 x 114.7 x 27 cm (29.5 x 45.2 x 10.6 plg.) |
| Capacidad de la caja de carga | 272.2 kg (600 lb) |
| Capacidad de remolque | 907.2 kg (2,000 lb) |
| Capacidad de carga útil | 580.6 kg (1,280 lb) |
| Capacidad de almacenamiento | Total: 32.1 L (8.5 gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 gal.) Consola trasera y portavasos: 4.5 L (1.2 gal.) Caja de almacenamiento lateral (lado del pasajero): 5.9 L (1.6 gal.) Almacenamiento en el panel lateral: 3.01 L (0.8 gal.) |
| Capacidad de combustible | 38 L (10 gal) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo del diferencial trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor |
| Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A) |
| Sistema antirrobo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado |
| Imán | 650 W |
| Iluminación | Dos faros reflectores de 55 W con distintivos LED Can-Am exclusivos y luces traseras LED |
| Cabrestante | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guía de rodillo |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Puertas de media altura de alta gama Placa de protección completa Guardabarros Defensa delantera XT Techo completo |
| Accesorio de arrastre | Tirón de 2 plg. |

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 6 meses |
| Servicio extendido | B.E.S.T. disponible hasta 30 meses |