

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACTUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor y transmisión robustos</li> <li>Tren motriz confiable</li> <li>Suspensión digna del segmento deportivo</li> </ul>
TRABAJABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capataz robusto</li> <li>Funcionalidad orientada al trabajo</li> <li>Protección y rigidez del vehículo</li> </ul>
DISEÑO Y ERGONOMÍA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interior centrado en la comodidad</li> <li>Ajuste y acabado superiores</li> <li>Bajo costo de propiedad</li> </ul>
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>90.6 plg. de distancia entre ejes</li> <li>15 plg. de altura libre al suelo</li> <li>14 plg. de recorrido de la suspensión</li> <li>2,000 lb de capacidad de arrastre</li> <li>Dirección Dinámica Asistida (DPS™)</li> <li>Modos SPORT / ECO™</li> <li>Llave D.E.S.S. con botón de encendido/apagado</li> <li>Puerta de media altura premium</li> <li>Guardabarros</li> <li>Diferencial trasero con modo Turf</li> </ul>
ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr	<ul style="list-style-type: none"> <li>64 plg. de ancho con brazo arqueado A</li> <li>Diferencial delantero Smart-Lok*</li> <li>Entrada de aire al motor y admisión/escape de CVT estratégicamente ubicados</li> <li>Neumáticos XPS Swamp Force de 30 plg.</li> <li>Rines de Aluminio forjado de 14 plg.</li> <li>Defensa delantera de acero de alta resistencia</li> <li>Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)</li> <li>Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado</li> <li>Faros LED y LED Can-Am exclusivos</li> <li>Extensión del guardabarros</li> </ul>
MOTOR	<b>1000R</b>
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 100 HP y 976 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTCTM) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS) y ventilación de flujo de aire elevado. Entradas de aire y escape de CVT estratégicamente ubicadas. Relaciones de marcha inferiores y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD MUD/4WD TRAIL
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora 35.6 cm (14 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	XPS Swamp Force 30 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	XPS Swamp Force 30 x 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón



Mossy Oak® Break-Up Country Camo / 1000R

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	820,1 kg (1,808 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada aprobada por ROPS
L x An x Al	335,3 x 162,6 x 188,5 cm (132 x 64 x 74,2 plg.)
Distancia entre ejes	230,1 cm (90,6 plg.)
Altura del chasis al suelo	38,1 cm (15 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 plg.)
Capacidad de la caja de carga	272,2 kg (600 lb)
Capacidad de remolque	907,2 kg (2,000 lb)
Capacidad de carga útil	467,2 kg (1,030 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 27,6 L (7,3 gal.) Guantera: 15,6 L (4,1 gal.) Almacenamiento del conductor: 1,5 L (0,4 gal.) Consola central y portavasos: 3,1 L (0,8 gal.) Caja de almacenamiento lateral (lado del pasajero): 5,9 L (1,6 gal.) Almacenamiento en el panel lateral: 3,01 L (0,8 gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 gal.)

## CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7,6 plg. con teclado: Velocímetro, tacómetro,odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Imán	650 W
Iluminación	Faros y luces traseras LED con distintivos LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) reubicado con cuerda sintética y guía de rodillos
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Puertas de media altura de alta gama Placa de protección completa Extensión del guardabarros/guardabarros Defensa delantera de acero de alta resistencia
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

## GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses